

СИТОЛ 2060

Дисперсионный клей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЭВА - дисперсия без смягчителей для применения на форсунках

ОСОБЕННОСТИ Ситол 2060 это дисперсионный клей с низкой вязкостью, который разработан для требовательного форсуночного оборудования, например hhs, Nordson-Walcom, Robatech, Dynatech.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость	60...110 mPas (Brookfield RVT, 2/50, 20 °C)
Сухой остаток	41 - 45 %
Удельный вес	прим. 1,05 кг/дм ³ (20 °C)
pH	прим. 5
пленка	гибкая, прозрачная

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Форсунка

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Рекомендуемая температура воздуха и материалов при проведении работ +18...+25°C. Перед применением перемешать.

ХРАНЕНИЕ

В закрытой емкости в сухом прохладном месте, при температуре не ниже + 4°C, ПРЕДОХРАНЯТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ! Срок хранения 6 месяцев.

БЕЗОПАСНОСТЬ При возможности избегать попадания свежего клея на кожу. При работе с клеем следует обеспечить достаточную вентиляцию. Для данного продукта также существует отдельный паспорт безопасности, а на упаковке продукта содержатся указания по утилизации..

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочие инструменты и приборы для нанесения клея следует очищать водой до высыхания клея. Высохший клей следует удалить ксилолом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на проведенных нами испытаниях и накопленном нами опыте. Поскольку мы не можем повлиять на правильность выполнения клеевых работ, мы отвечаем только за качество самого продукта.

В случае возникновения вопросов просим обращаться в нашу службу технической информации по тел. +358 207 710 100 или www.kiilto.com