



Ситол 3899-Р / Sitol 3899-R

Акрилатный клей

ПРИМЕНЕНИЕ "Ситол 3899-Р" - представляет собой акрилатный клей, который можно использовать в производстве самоклеящихся материалов, для ламинации различными пленками, в том числе полипропилена.

Свойства Клей "Ситол 3899-Р"- мягкий универсальный клей широкого применения.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ Валик, кисть.
Рабочие инструменты и приборы для нанесения клея промыть водой сразу после использования.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Не допускать попадания не высохшего клея на кожу. Во время работы должна быть предусмотрена хорошая вентиляция. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

ХРАНЕНИЕ Срок хранения в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре +20° С не менее 12 месяцев. После длительного хранения, клей тщательно перемешать перед использованием. НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.

Рекомендуемые условия применения Рекомендуемая температура для работы + 18°... 25°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клея	акриловая дисперсия
Значение рН	4...6
Динамическая вязкость	1200 ...1600 мПа·с (Брукфильд RVT, 3/20, 20°С)
Сухой остаток	59 ± 1 %
Плотность	1,03 ± 0,01 кг/дм ³
Пленка	бесцветная, очень липкая

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗАО "Киилто-Клей"
192289, г. Санкт-Петербург, пр-кт 9 Января, д. 15, лит. А, корп. 2
Телефон +7-800-3333033
Факс +7-495-276-33-21
Адрес производства:
140101, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69