Ситол 4174-Р/ Sitol 4174-R

КЛЕЙ ДЛЯ БУМАЖНОЙ И КАРТОННОЙ УПАКОВКИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Клей **Ситол 4174-Р** представляет собой смягченную поливинилацетатную дисперсию, которая применяется для склеивания бумаги и картона при производстве упаковки, в том числе пищевой, в полиграфической промышленности, а также при наклеивании этикеток. Может применяться в производстве гофротары и картонных гильз. Обладает повышенной устойчивостью к разбрызгиванию при нанесении валами.

ТИП ПОЛИМЕРА

Поливинилацетат (ПВА)

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Валик, кисть.
Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования.. Высохший клей удалить ксилолом.

ЭКСПЛУАТА-ЦИОННАЯ БЕЗОПАС-НОСТЬ

Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем. Во время работы должна быть предусмотрена хорошая вентиляция. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев – 1000 л кубы, прочая тара – 12 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.
ЗАЩИТИТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клея	ПВА дисперсия
Эмульгатор / система защитного коллоида	Поливиниловый спирт (ПВС)
Значение pH	4…5,5
Динамическая вязкость	1800....2500 мПа·с (Брукфильд RVT, 3/20, 20°C)
Сухой остаток	32 ± 1 %

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО "Киилто-Клей"
198323, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО «Виллозское Сельское Поселение», п/з «Горелово», квартал 2, Волхонское шоссе, дом 2Б, корпус 2

Телефон +7-800-3333033

Адрес производства:
140101, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.